

Kit LXT®

DLX6115JX1

18 V

Kit LXT® comprenant : DGA506 + DTM51 + ensemble d'accessoires + DHS660 + DTD153 + DHP486 + DHR243 + 3 x BL1850B + 1 x DC18RC + Makpac.



Modèles dans l'ensemble



Meuleuse Ø 125 mm LXT
DGA506



Perceuse-frappeuse LXT
DHP486



Marteau perforateur LXT®
DHR243



Visseuse à choc LXT®
DTD153



Outil multifonction LXT®
DTM51

Meuleuse Ø 125 mm LXT

DGA506

18 V Li-Ion

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	362 x 140 x 151 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page du produit - www.makita.be



Perceuse-frappeuse LXT

DHP486

18V • 130 Nm • 0 – 2 100 min⁻¹

Perceuse-frappeuse extra forte pour le perçage intensif avec et sans percussion ainsi que le vissage

Perceuse-frappeuse sans fil 18V puissante avec moteur brushless. Selon l'application, le mécanisme d'impact peut être activé. Couple maximal de 130 Nm. Réglage en 21 niveaux, plus fonction de perçage. Avec mandrin en métal, poignée latérale et une lumière double LED avec fonction de pré-luminescence et de post-luminescence.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	130 / 65 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2" - 20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Dessin optimal de la poignée
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique

Lien vers la page du produit - www.makita.be



Marteau perforateur LXT®

DHR243

18 V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Marteau perforateur brushless trois modes et mandrin à serrage rapide

Un marteau perforateur efficace équipé d'une poignée antivibrations, d'un mandrin à serrage rapide et adapté aux forets SDS-Plus. Perçage à percussion sans contrainte et burinage. Variateur de vitesse : 0 à 950 tr/min. Force de frappe de 2,0 J et diamètre maximal de perçage dans le béton de 24 mm.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Énergie d'impact	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 12 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 950 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	2,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- 40 - réglage du ciseau
- Perceuse à percussion, perçage sans impact et nouvelles technologies
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page du produit - www.makita.be



Visseuse à choc LXT®

DTD153

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 à 3400 tr/min

Visseuse à choc brushless ultra compacte pour visser rapidement

Visseuse à choc brushless compacte et légère, avec douille hexagonale 1/4". Idéal pour visser rapidement, ce petit outil léger et facile à utiliser propose un couple de serrage maximal de 170 Nm. Éclairage LED pratique.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 3400 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	170 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 3600 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	107 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	96 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	13,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	126 x 79 x 238 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail



Outil multifonction LXT®

DTM51

18 V

Outil multifonction polyvalent avec pince sans outil
comprise dans les accessoires

Outil multifonction LXT 18 V proposant diverses fonctions de coupage et de polissage très pratiques dans le cadre de projets de construction et de rénovation. Avec pince sans outil comprise dans les accessoires. La vitesse d'oscillation peut être réglée entre 6000 et 20000 tr/min.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
Rotation par minute	6000 - 20000 min ⁻¹
Angle d'oscillation	2 x 1,6 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	7,0 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes), découpe panneaux de particules	4,5 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	3,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,0 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	340 x 80 x 122 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	92 dB(A)
Composant batterie	Li-ion

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

821551-8 (3x)

Coffret MAKPAC III



821552-6

Coffret MAKPAC IV



B-21624

Triangles abrasifs pour BOIS



B-21630

Triangles abrasifs pour BOIS



B-21668

Triangles abrasifs pour BOIS



B-22947

Triangles abrasifs pour BOIS



B-22953

Triangles abrasifs pour BOIS



B-64799

Lame segment BIM à moyeu déporté



B-64814

Lame plongeante BIM Bois et Métal



B-64836

Lame segment HCS à moyeu déporté



B-64858

Lame plongeante HCS Bois coupe



B-64870

Lame plongeante BIM Bois dur



B-64917

Lame plongeante BIM Métal TMA057



B-64995

Spatule HCS flexible TMA066



B-65115

Plateau Ponçage Auto-agrippant



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122576-8

Butée de profondeur pour perceuses



183477-5

Graisse (30 g) pour perceuses et



122D10-2

Assemblage de poignée



194079-2

Mandrins auto-serrants



196271-6

Adaptateur machines multifonctions



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



194578-4

Porte-outil pour les modèles AC



199627-2

Accessoire collecteur de poussière



821550-0

Coffret MAKPAC II



821551-8

Coffret MAKPAC III



837670-0

Insert MakPac (2)



837671-8

Insert MakPac (3)



837916-4

Insert MakPac (2)



199557-7

Filtre HEPA de rechange



B-21559

Assortiment triangles abrasifs longue



BL1820B

Batterie LXT®, 18V, 2,0 Ah, BL1820B



ACCESSOIRES OPTIONNELS

324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



BL1830B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



450128-8

Protection bornes pour batterie



BL1840B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah -



821552-6

Coffret MAKPAC IV



835A31-4

Insert MakPac (4)



B-21618

Assortiment triangles abrasifs pour



BL1850B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



837649-1

Insert MakPac (4)



B-21624

Triangles abrasifs pour BOIS



BL1860B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 6 Ah -



A-68161

Lame de grattoir de sol SDS-PLUS,



B-21630

Triangles abrasifs pour BOIS



D-75415

Tarière de terre, 30 x 600 mm



E-13552

Ensemble d'embouts de vissage



B-21646

Triangles abrasifs pour BOIS



D-75421

Tarière de terre, 45 x 600 mm



B-21652

Triangles abrasifs pour BOIS



D-75437

Tarière de terre, 70 x 600 mm



B-21668

Triangles abrasifs pour BOIS



D-75443

Tarière de terre, 100 x 600 mm



B-21674

Assortiment triangles abrasifs pour



BL1820B

Batterie LXT®, 18V, 2,0 Ah, BL1820B



D-75459

Tarière de terre, 130 x 600 mm



BL1830B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



BL1840B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah -



B-21733

Assortiment triangles abrasifs pour



BL1850B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



B-21749

Triangles abrasifs pour PIERRE/



BL1860B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 6 Ah -



B-21755

Triangles abrasifs pour PIERRE/



D-14093

Porte-mandrins à emmanchement



B-21761

Triangles abrasifs pour PIERRE/



B-21777

Triangles abrasifs pour PIERRE/



ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-21783

Triangles abrasifs pour PIERRE/



B-21799

Triangles non tissé pour MÉTAL ET



D-42444

COFFRET FORETS PIC BURIN SDS+



B-21808

Triangles non tissé pour MÉTAL ET



P-05505

Burin pointu 250 mm



B-21814

Triangles non tissé pour MÉTAL ET



P-05511

Burin plat 20 x 250 mm



B-21820

Triangle feutre pour MÉTAL ET



P-05527

Burin large SDS-Plus



B-22947

Triangles abrasifs pour BOIS



B-22953

Triangles abrasifs pour BOIS



B-34671

Lame de grattoir 52 mm



B-64820-5

Lame de scie plongeante 65 mm



P-25096

Burin denté SDS-Plus



B-64864-5

Lame de scie plongeante 65 mm



P-25105

Ciseau à bois SDS-Plus



B-64886-5

Lame de scie plongeante 32 mm



P-25111

Ciseau à bois SDS-Plus



B-64901-5

Lame de scie plongeante 65 mm



P-35184

Queue SDS-Plus 32 à 152 mm



B-65006-5

Lame de coupe-joint 28 cm



P-67745

Adaptateur de carottage SDS-PLUS,



BL1820B

Batterie LXT®, 18V, 2,0 Ah, BL1820B



BL1830B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



BL1840B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah -



BL1850B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



BL1860B

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 6 Ah -



AUTRES - DGA506

Notices



Vue éclatées



AUTRES - DHP486

Notices



Vue éclatées



AUTRES - DHR243

Notices



Vue éclatées



AUTRES - DTD153

Notices



Vue éclatées



AUTRES - DTM51

Notices



Vue éclatées

