

RP1110CJ

Défonceuse 1100W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1100 W
Régime à vide	8000 - 24000 t.p.m.
Profondeur de plongée	0 - 57 mm
Diamètre de la pince	8 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	92 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	81 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	110 x 150 x 260 mm
Poids sans câble (EPTA)	3,4 kg



EAN: 0088381641937



CB-303 

AVANTAGES D'UTILISATION

- Défonceuse à variateur, maintien du régime et démarrage progressif permettant un usinage confortable, efficace et propre avec de divers diamètres de fraise et dans toutes les espèces de bois ou de panneaux.
- Butée revolver à 3 positions ajustables pour la profondeur de la plongée.
- Butée de profondeur micrométrique à position zéro ajustable et déverrouillage rapide pour accélérer la mise à profondeur grossière.
- Ecrou de verrouillage supplémentaire évitant tout glissement de la profondeur sélectionnée, même lors de plongées consécutives en série.
- Molette de réglage séparée pour la profondeur de profilage.
- Aspiration des copeaux intégrée dans la semelle permettant de raccorder le tuyau d'aspiration en haut de la machine sans gêner le travail.
- Les bagues de copiage en forme de squelette assurent une excellente évacuation des copeaux lors de travaux au gabarit.
- Blocage de l'arbre intégré permettant un échange rapide de la fraise.

ACCESSOIRES STANDARD

- coffret MAKPAC II, adaptateur pour aspiration poussières, adaptateur pour aspiration poussières, guide parallèle, bague de copiage, clé plate 17mm, clé plate 8mm