

0 601 8C3 400 – GWS 24-230 PZ

Référence article	0 601 8C3 400
EAN	4059952614625
Boîte carton	✓
Clé à ergots 1 607 950 061	✓
Couvercle de protection 1 619 P15 668	✓
Ecrou de serrage 1 603 345 043	✓
Flasque de serrage réf. pièce de rechange 2 605 703 014	✓
Poignée auxiliaire 1 602 025 030	✓



Données Techniques

Description

Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	167 x 550 x 139 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 104 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 94 dB(A). Incertitude K = 3 dB.



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Poignée principale	Champignon
Ø meule	230 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	180 mm
Meule assiette, Ø	140 mm
Dimensions de l'outil (largeur)	110 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	530 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	150 mm
Poids	5,9 kg
Interrupteur	Interrupteur PROtection



Information Ventes

Positionnement

- Meuleuse angulaire 230 mm puissante et sûre : avec système d'aspiration de poussière perfectionné

Avantage utilisateur

- Puissant moteur de 2 400 W pour de très bonnes performances de tronçonnage et d'ébarbage
- Système anti-poussière CYCLON TECH révolutionnaire prolongeant la durée de vie du moteur de manière significative
- Vibrations réduites grâce à un fonctionnement plus harmonieux du moteur et à la poignée supplémentaire antivibrations