

HR4511CV

Marteau de forage-démolition AVT SDS-MAX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------------------|
| Puissance nominale (P ₁) | 1350 Watt |
| Puissance nominale débitée (P ₂) | 600 Watt |
| Puissance débitée maximale | 1600 Watt |
| Régime à vide maximal | 130-280 t.p.m. |
| Cadence de frappe maximale | 1250-2750 min ⁻¹ |
| Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 9,4 J |
| Diamètre optimal béton | 20 - 35 mm |
| Diamètre maximal béton | 45 mm |
| Diamètre maximal avec trépan | 125 mm |
| Emmanchement pour SDS-MAX | ✓ |
| Interrupteur "homme mort" | ✓ |
| Vibra 3ax forage percus (a _h) | 7,5 m/s ² |
| Vibration 3ax burinage (a _r) | 7,5 m/s ² |
| Vibration 3ax burinage poignée D (a _h) | 7 m/s ² |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Emission sonore (L _{WA}) | 105 dB(A) |
| Pression sonore (L _{PA}) | 94 dB(A) |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB(A) |
| Dimensions (Lo x La x H) | 458 x 136 x 288 mm |
| Poids sans câble (EPTA 01/2003) | 8,8 kg |



EAN: 0088381634069

CB-175

AVANTAGES D'UTILISATION

- Perforateur-burineur SDS-Max très polyvalent ayant une excellente relation puissance / poids / vibrations.
- Le système breveté Anti Vibration Technology (en abrégé AVT) avec contrepois dirigé par pression d'air et poignée amortie par ressort, assure un taux vibratoire minimal et donc un confort maximal.
- Selon les normes en vigueur, on peut travailler de deux à six fois plus longtemps avec cette machine qu'avec d'autres machines comparables.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe.
- Répartition asynchrone des coups assurant une progression de forage rapide et facilite le perçage des barres d'armature.
- Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et ménage ainsi la machine et l'utilisateur.
- Débrayage à cylindres surdimensionné assurant une longévité supérieure, mais aussi un confort accru lors du forage dans le béton armé.
- Revêtement zigzag breveté protège le bobinage de l'inducteur contre les débris dans l'air de refroidissement.
- Support très solide du vilebrequin et de la transmission par roulements bilatéraux enchâssés dans un carter bi-étage en alliage de magnésium.
- Le commutateur de forage-burinage tourne sur 360° pour une manipulation plus aisée; son emplacement encastré le protège contre tout dommage éventuel.
- Equipé de charbons autorupteurs et témoin de service s'allumant bien avant la coupure.
- Livré avec un kit d'aspiration de poussières afin que vous puissiez percer et buriner pratiquement sans poussière, proprement et sainement.

ACCESSOIRES STANDARD

- set d'aspiration de poussières pour marteau perforateur, poignée latérale 68 en forme D, coffret synthétique, coffret synthétique, Graisse pour mèches (100g), chiffon, poignée latérale droite cpl