

HR166DWAE1

Marteau perforateur SDS+ CXT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie	Li-ion
Tension accu nominale	10,8 V
Accus compris	2 x 2,0Ah
Régime à vide	0 - 680 t.p.m.
Cadence de chocs	0 - 4800 min ⁻¹
Energie de frappe (EPTA)	1,1 J
Diamètre maximal acier	10 mm
Diamètre maximal bois	13 mm
Diamètre maximal béton	16 mm
Emmanchement pour SDS-PLUS	✓
Taux de vibration triaxial (a _h)	<7,5 m/s ²
Dimensions (Lo x La x H)	250 x 74 x 187 mm
Poids net	1,8 kg

10.8V

CXT

BL
MOTOR



EAN: 0088381852852



AVANTAGES D'UTILISATION

- Marteau perforateur/burineur à batteries léger et compact à deux fonctions: perceuse et perforateur.
- Equilibre et ergonomie excellents: la poignée est montée en ligne derrière le foret, et grâce à la batterie placée à l'arrière de la machine, le centre de gravité se trouve très près de la poignée.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.
- Livrée avec chargeur et deux batteries coulissantes Li-ion 10,8V, à protection contre les décharges profondes et à surveillance individuelle de chaque cellule pendant la charge.

ACCESSOIRES STANDARD

- accu CXT BL1020B (2x)