

# DGA508RTJ

## Meuleuse à batteries LXT 18V



nouveauté



EAN: 0088381814799

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition chimique batterie	Li-ion
Tension de batterie nominale	18 V
Capacité de batterie	5.0 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Régime à vide maximal	8500 t.p.m.
Filetage de l'arbre	M 14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Frein moteur	✓
Sécurité anti-redémarrage	✓
Interrupteur "homme mort"	✓
Vibration 3ax ponçage ( $a_h$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée standard ( $a_h$ )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée AVT ( $a_h$ )	6,0 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore ( $L_{WA}$ )	91 dB(A)
Pression sonore ( $L_{pA}$ )	79 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	362 x 140 x 151 mm
Poids avec batterie fournie (EPTA)	2,5 kg

### AVANTAGES D'UTILISATION

- Meuleuse à batteries légère mais puissante et pratique acceptant les disques à meuler 125mm habituels.
- Grâce à l'efficacité supérieure du moteur sans charbons à pilotage électronique, ce modèle 18V offre presque la même performance qu'un modèle avec fil.
- Le contrôle de vitesse automatique assure un meulage efficace à chaque moment possible. Le régime s'adapte selon la charge. Un régime élevé à charge faible et une réduction de vitesse avec un torseur haut à charge élevée.
- Cette machine est équipée d'une fonction de démarrage progressif. Ainsi la machine démarre d'une manière confortable, pur et sans aucuns chocs.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.
- Corps de machine mince à revêtement caoutchouc pour une prise confortable à une main.
- Equipée d'un interrupteur à levier facile à actionner du type "homme mort" (non-blocable en position de marche).
- De divers détails de construction tels que l'interrupteur étanche, le joint interne protégeant la batterie et les circuits électroniques couverts de résine assurent la meilleure résistance à l'eau et aux poussières actuellement disponible sur le marché.
- La machine est à tout moment refroidi grâce au système d'admission d'air de réfrigération. Même durant des travaux le plus dur.
- Protection électronique contre la surcharge et les décharges profondes intégrée dans ma machine, à témoins lumineux; le circuit protecteur prévient aussi tout démarrage intempestif lors de l'échange de batteries.
- Des témoins lumineux donnent une indication de la capacité de la batterie, mais ils préviennent également quand le limiteur de courant est activé.

### ACCESSOIRES STANDARD

- Coffret MAKPAC type III, chargeur rapide DC18RC, batterie Li-ion BL 1850 (2x), disque à ébarber acier, capot de protection serrage rapide suivant EN60745, flasque intérieur, écrou de blocage, clé ergot, protection pour batterie, poignée anti-vibration