



Pompe pour fût

SRL 355-955-18 l/min

Référence: 13 012
Code EAN: 4103810130120
Groupe de remise: A

Données techniques

Débit (l/coups): 0,3
 Débit à 60 courses /min (l/min): 18
 Fluides: Huiles jusqu'à SAE 90
 Utilisation: Fûts 60 / 200 / 220 l
 Sortie: bec d'écoulement, fixé par écrou
 Longueur de canne d'aspiration (mm): 355
 Profondeur d'immersion (deux parties) (mm): 355 - 625
 Profondeur d'immersion (trois parties) (mm): 685 - 955
 Bonde pour fût: G 2" m

Matières des composants en contact avec le fluide

Tête de pompe: zinc moulé sous pression - résistant aux chocs
 Corps de pompe: Aluminium
 Canne d'aspiration: HDPE (Polyéthylène haute densité)
 discharge rigid nozzle: PP
 Joints: PVC, NBR, FKM

Poids (kg): 1,59

Spécification

- Tube d'aspiration télescopique (13 094), réglable en longueur (de 355 à 955 mm)
- Poignée de levier ergonomique, anti-dérapante, très bonne transmission de puissance et maniement
- Emballage en carton individuel
- Avec code - EAN

Caractéristiques particulières

- Utilisable pour huile moteur de SAE 5 W à SAE 50, lubrifiante de SAE 75 W à SAE 90, fioul, gazole, huile machine, huile de coupe, pétrole, antigel non dilué
- Entretien léger - chaque sous-ensemble et parties peuvent être commandées comme pièce détachée
- Une soupape de non-retour peut être installée facilement dans le tube d'aspiration sans utiliser d'outils
- La soupape de non-retour empêche le fluide de retourner dans le réservoir

Emballage

Dimensions LxIxH (mm): 800 x 90 x 90
 Poids emballage compris (kg): 1,77
 Unité d'emballage: 1,0