

5103R

Scie circulaire 270mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale absorbée (P ₁)	2100 Watt
Puissance nominale débitée (P ₂)	1350 Watt
Puissance débitée maximale	3300 Watt
Régime à vide maximal	3800 t.p.m.
Profondeur de coupe maximale à 90°	100 mm
Inclinable à droite jusqu'à	45 °
Profondeur de coupe maximale à 45°	73 mm
Diamètre de la lame	270 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Couteau diviseur	✓
Taux de vibration triaxial (a _h)	?2,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	108 dB(A)
Pression sonore (L _{PA})	97 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	442 x 315 x 322 mm
Poids sans câble (EPTA)	9,4 kg

EAN: 0088381018289

CB-203 



AVANTAGES D'UTILISATION

- Système SJS à double ressort de torsion amortit les vibrations entre la lame et l'engrenage.
- Démarrage progressif et frein de moteur électrique pour un démarrage en douceur et un arrêt rapide de la machine.
- La poignée pratique au dessus du point de gravité rend la machine facile à porter.
- Carter, capot basculant et semelle en alliage d'aluminium coulé sous pression;
- Corps de machine à côté plat et clé allen rangée sur la machine facilitant l'échange de la lame.

ACCESSOIRES STANDARD

- lame pour scies circulaires à main MAKFORCE, guide parallèle, raccord pour aspiration de poussières, clé à six pans